

Bei Arbeiten in diesem Bereich ist der Bauzaun übergangsweise außerhalb des Grundstückes zu versetzen

Rückung gem. Freianlagenplanung


Wendemöglichkeit Baustellenverkehr hier auf der wassergebundenen Decke

Baustromkasten  
Zähler + Gruppenverteiler  
Anschluss bis Trafostation  
Grüner Graben

Container stehen auf späteren Grünfläche, um ein Umsetzen der Container zu vermeiden

Baustellenzufahrt 1  
(Erdarbeiten/  
Verbau)

- LEGENDE**
- Vegetation
  - Baufeld
  - Verbau
  - Abbruch Betonschwergewichtsstützwand
  - Bauzaun
  - Absturzsicherung Böschung
  - Baustrom/-verteiler
  - Baustraße



Höhenbezug:  
OK FFB SG = ± 0,00 m = 192,30 m ü. NHN

Tür- und Fensteröffnungen sind Rohbaumasse  
Angabe BRH bezieht sich OK FFB

Angaben der Abmessungen der Unterzüge beziehen sich auf Höhe bis UK Rohdecke

Alle Maße sind verantwortlich vor Ausführung am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind mit der Bauüberwachung abzustimmen.  
Differenzen zwischen diesem Plan und den zugehörigen Schalplänen und Fachplanerplänen sind vor der Ausführung mit der Bauüberwachung zu klären!

Index	Änderung	Änderungsdatum
Bauvorhaben Ersatzneubau Zweifeldsporthalle nach Hochwasser 2010		
Planinhalt / Nr.:	Nr. 0001	Index
LV Anlage	Datum	Maßstab 1:250
BE-Baugrube		
Bearbeiter		bearbeitet
Bauherr		gesehen
Stadtverwaltung Görlitz		
Untermarkt 6-8		
02826 Görlitz		
Architekten		freigegeben