



**Zeichenerklärung:**

- Fahrbahn (Asphalt)
- Geh- und Radweg
- Gehweg
- Schutzstreifen (gepflasterter Seitenstreifen)
- Zufahrt neue Eindeckung aus Granitstein
- Pflasterrinne
- Anpassung Hauszugang
- Einschnittsböschung
- Dammböschung
- Bauwerk (Stützwand)
- Geländer
- Hochbord Anschlag 7cm (HB7)
- Hochbord Anschlag 10cm (HB10)
- Hochbord Anschlag 15cm (HB15)
- Rundbord Anschlag 3cm (RB3)
- Tiefbord Anschlag 0cm (T0)
- AS Hochbord (mit Hängerschwelle) HB

**neue Leuchte**  
 Leuchte rückbauen  
 Straßenablauf  
 Neigungsbrechpunkt  
 km = 0 + 264.620  
 H = 9000  
 -0.66% / 92.18 m    -0.58% / 96.18 m

**Absenkerlänge**

15cm auf 0cm	3m
15cm auf 3cm	3m
15cm auf 7cm	2m
15cm auf 10cm	1m
10cm auf 3cm	2m
7cm auf 3cm	1m

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

OL Planungs- und Ingenieurgesellschaft mbH  
**Dipl.-Ing. Joachim Strecke**  
 Hauptstr. 32, 01920 Nebelschütz  
 Tel.: (03578) 38 80 0  
 Fax: (03578) 38 80 29  
 e-mail: INFO@OL-Strecke.de

  Stadt Görlitz	Ausführungsplanung		Datum 23.07.12	Zeichen JF
	<b>K 6334</b> <b>Rothenburger Straße</b> Ausbau zwischen Stockborn und Haus 172		bearbeitet 23.07.12	RN
<b>Lageplan</b> Maßstab 1:250		geprüft 23.07.12	JF	Untertage Blatt Nr.: 1
<b>Vorabzug</b> <b>09.09.14</b>		Reg.-nr. 10114.N01.d	10114.N01.d	10114.N01.d

**Erneuerung vorh. Stützwand  
Stat. 0+013 - 0+026**

**Bauwerk 1  
Stützwand Neißhang  
Stat. 0+026 - 0+208  
Stahlbetonbalken auf  
Verpresspfähle**

**Rückbau  
und Sicherung  
Grenzpfosten**

T:\2010\10114\CAD\lph\_5\_Ausführungsplanung\Straßenbau\10114.N01.dwg